喷雾装置号	喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成	液体流量(升/小时)和空气流量(升/分)															喷流尺寸					
		水压 (巴)																				
		0.7巴			1.5巴			2巴			3巴			4巴								
		空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气 巴	液体 巴	A (厘米)	B (厘米)	C (厘米)	D (米)
CAC13A	液体帽 2050 和 空气帽 73328	0.7	5.5	24	1.3	9.1	31	2	8.6	42	2.7	11.2	52	3.9	12	69	1.1	0.7	25	36	46	2.6
		0.85	4.7	27	1.5	7.7	36	2.2	7.5	47	3	10.1	56	4.6	9.7	81	2.1	1.5	36	48	66	3
		1	4.1	31	1.8	6.5	42	2.5	6.2	52	3.2	9.1	62	5.3	7.5	93	2.8	2	38	53	76	3.2
		1.1	3.5	34	2.1	5.4	47	2.8	5.2	57	3.5	8.1	66	6	5.3	104	3.5	3	47	61	86	3.4
		1.3	3	37	2.4	4.3	52	3.1	4.2	63	4.2	5.4	79	6.3	4.3	110	6	4	56	74	94	4
		1.4	2.5	40	2.7	3.3	57	3.2	3.7	65	4.6	4.2	85	6.7	3.3	116						
		1.5	2	44	2.8	2.8	60	3.4	3.2	68	4.9	3.1	91	7	2.4	122						
CAC13	液体帽 2850 和 空气帽 73328	0.85	8.2	19.8	1.4	14.4	27	2.1	13.5	36	2.7	19.1	42	4.6	16.1	69	1.1	0.7	36	46		2.1
		1	6.8	23	1.7	11.9	32	2.4	11.4	42	3	17.1	46	4.9	13.8	76	2.1	1.5	43	61	71	2.4
		1.1	5.5	27	2	9.5	37	2.7	9.2	47	3.2	15.1	52	5.3	11.5	83	3	2	51	66	81	2.6
		1.3	4.1	30	2.1	8.3	40	3	7.1	53	3.5	13.1	57	5.6	9.3	90	3.5	3	58	76	89	2.7
		1.4	2.9	34	2.2	7.1	43	3.2	5	59	4.2	8.1	72	6	7.3	97	5.6	4	58	76	97	3.2
					2.4	6.1	46	3.4	4	63	4.6	5.9	79	6.3	5.6	104					97	
					2.5	5.1	49	3.5	3.3	66	4.9	4	86	6.7	4.3	112						
CANC13	液体帽 2850 和 空气帽 73335	1	9	25	2	10.4	41	2.4	11.6	48	3.1	15.6	56	4.2	17.1	73	1.4	0.7	10	13		3
		1.1	7.8	30	2.1	9.3	45	2.5	10.4	51	3.2	14.6	59	4.6	15	80	2.5	1.5	13	15	17	3.7
		1.3	6.6	32	2.2	8.2	48	2.7	9.4	54	3.4	13.7	62	4.9	12.8	87	3.2	2	13	17	20	4
		1.4	5.2	36	2.5	6.1	55	3	7.3	61	3.8	10.8	71	5.3	11	94	3.8	3	15	22	22	4.2
		1.7	3.1	44	2.8	4.3	62	3.2	5.5	68	4.2	8.5	82	5.6	9.4	103	5.3	4	20	25	28	4.8
		2	2	50	3.1	3	69	3.5	4.1	75	4.9	5.2	98	6.3	7.4	119					33	
		2.2	1.1	56	3.4	2	75	3.8	2.9	81	6	2.3	120	7	6.1	134						
CAC14	液体帽 2850 和 空气帽 73320	1.3	3.9	30	2.1	7.4	40	3	6.1	52	3.9	9.4	60	5.3	10.2	78	1.5	0.7	25	33		1.8
		1.4	3	33	2.4	5.3	45	3.1	5.3	54	4.2	7.2	67	5.6	8.3	84	2.7	1.5	36	51	46	2
		1.5	2.3	35	2.5	4.4	47	3.2	4.5	57	4.6	5.3	73	6	6.6	89	3.2	2	58	74	69	2
		1.7	1.8	38	2.7	3.7	50	3.4	3.8	59	4.9	3.8	80	6.3	5.1	98	4.2	3	61	74	91	2.1
		1.8	1.3	41	2.8	3.1	52	3.5	3.2	62							5.6	4	64	76	94	2.3
		2	0.95	44	3	2.6	55	3.9	1.8	68											97	
					3.1	2.1	57															
CANC23	液体帽 60100 和 空气帽 125340	1	17	23	2	24	44	2.4	28	51	3.4	38	72	3.9	65	75	1.1	0.7	10	13		2.4
		1.1	11	27	2.1	18.9	50	2.5	23	59	3.5	33	80	4.2	53	89	2.1	1.5	10	13	15	3
		1.3	7.6	33	2.2	14.4	56	2.7	18.9	66	3.7	28	89	4.6	40	108	2.8	2	13	17	17	3.4
		1.4	3.2	40	2.4	10.6	63	2.8	15.1	74	3.8	23	97	4.9	30	127	3.7	3	15	20	22	3.6
					2.5	7.2	71	3	11.7	79	3.9	19.7	105	5.3	21	149	4.9	4	20	25	28	4
											4.2	13.1	120	5.6	13.8	173					35	
											4.6	7.2	138	6.3	3.2	225						
CAC23B	液体帽 40100 和 空气帽 125328	1.1	11.2	54	2.1	18	79	2.7	19.6	93	3.5	27	112	4.6	33	137	1.4	0.7	15	18		3
		1.3	8.5	60	2.2	15.8	84	2.8	17.3	98	3.7	25	116	4.9	28	149	2.4	1.5	23	28	20	3.2
		1.4	6.5	65	2.4	13.6	89	3	15.2	103	3.8	23	121	5.3	24	161	3	2	25	33	33	3.4
		1.5	5	71	2.5	11.6	95	3.1	13.2	109	3.9	21	126	5.6	19.7	174	3.7	3	30	38	46	3.5
		1.7	3.8	77				3.2	11.4	114	4.1	18.9	132	6	15.7	187	5.3	4	33	41	46	4
											4.2	17	137	6.3	12.4	200					48	
CAC23	液体帽 60100 和 空气帽 125328	0.85	27	33	1.8	38	55	2.4	39	67	3.2	58	76	4.6	59	106	1.1	0.7	18	23		3.4
		1	20	38	2.1	28	66	2.7	30	77	3.5	47	87	5.3	40	132	2.4	1.5	23	30	30	3.5
		1.1	15.9	45	2.2	24	71	3	24	87	3.8	38	97	5.6	32	145	3.2	2	25	33	41	3.7
		1.3	12.5	48	2.4	21	76	3.2	17.8	98	3.9	34	103	6	26	158	3.9	3	30	38	43	3.8
		1.4	10.2	56	2.5	17.8	82	3.4	15.1	103	4.2	27	113	6.3	20	172	6	4	33	41	48	4.4
		1.5	7.6	62	2.7	15.1	87	3.5	12.9	109	4.6	20	126	6.7	15.9	185					51	
								3.7	10.6	114	4.9	14.8	140	7	12.7	198						
CAC43	液体帽 100150 和 空气帽 189351	1	29	90	1.8	56	117	2.1	100	119	3	126	140	4.1	140	181	1	0.7	18	20		3.4
		1.1	18.9	108	2	40	133	2.2	79	133	3.1	110	151	4.2	125	193	1.8	1.5	25	30	25	3.8
								2.4	62	147	3.2	95	163	4.6	89	225	2.4	2	25	30	43	4.3
								2.5	48	162	3.4	78	184	4.9	58	265	3.4	3	33	41	46	4.6
								2.7	36	177	3.5	62	193	5.3	34	305	4.9	4	36	43	53	5.2
											3.7	48	210	5.6	16.7	340					58	
											3.8	37	225									