喷雾装置号	喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成	液体流量(升/小时)和空气流量(升/分)															喷流尺寸					
		水压 (巴)																				
		0.7巴			1.5巴			2巴			3巴			4巴								
		空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气压力 巴	水 (升/时)	空气 (升/分)	空气 巴	水 巴	A (厘米)	B (厘米)	C (厘米)	D (米)
CAK16	液体帽 2050 和 空气帽 67-6-20-70°	0.6	5.3	10.2	1.1	8.1	13.3	1.5	8.1	16.4	2.4	8.9	22	3.1	10.5	24	0.7	0.7	14	18	23	1.5
		0.7	4.3	12.2	1.3	7	15	1.8	6.6	21	2.7	8.1	26	3.4	9.7	28	1.4	1.5	15	19	24	1.8
		0.85	3	14.2	1.4	6.4	17	2.1	4.9	25	3	6.4	30	3.9	7.8	36	1.8	2	16	20	25	2.1
		1	1.7	17	1.5	5.5	19	2.4	3.2	29	3.2	4.9	34	4.2	6.1	42	3	3	16	20	26	2.7
					1.7	4.5	22				3.4	4.2	37	4.6	4.4	47	3.9	4	19	23	30	4
					1.8	3.5	24				3.5	3.4	40	4.9	2.8	54						
CAK26B	液体帽 40100 和 空气帽 140-6-37-70°	0.85	7	50	1.7	13.2	68	2	18.5	68	2.8	25	84	3.7	31	96						
		1	2.1	62	1.8	9.8	79	2.1	15.1	76	3	22	92	3.8	28	105	0.85	0.7	18	24	31	1.8
								2.2	11.7	85	3.1	18.5	101	3.9	26	113	1.7	1.5	19	25	33	2.4
											3.2	15.1	109	4.1	23	122	2.1	2	19	25	33	3.2
											3.4	12.1	119	4.2	20	130	3.2	3	20	26	34	4.1
											3.5	9.1	130	4.6	13.6	153	4.1	4	21	28	37	5.9
											3.7	6.1	142	4.9	6.8	183						
CAK26	液体帽 60100 和 空气帽 140-6-37-70°	0.7	24	32	1.4	43	37	2.1	33	66	2.8	52	65	3.7	63	68						
		0.85	13.6	44	1.5	35	49	2.2	26	78	3	46	76	3.8	58	79	0.85	0.7	19	25	36	2.1
		1	7.6	57	1.7	28	61	2.4	18.9	89	3.1	39	87	3.9	52	101	1.5	1.5	20	27	37	3.2
					1.8	21	71	2.5	11.7	100	3.2	33	99	4.2	41	111	2.4	2	20	27	37	4.1
											3.4	26	110	4.6	27	138	3.2	3	20	28	38	5
											3.5	19.5	122	4.9	15.9	166	3.9	4	20	28	39	6.8
											3.7	13.2	133									
CAK29	液体帽 60100 和 空气帽 140-6-52-70°	1.3	36	85	2.1	57	116	3.1	53	156	4.2	64	197	5.6	74	245						
		1.5	29	102	2.4	51	130	3.2	50	163	4.9	51	230	6	68	260	2	0.7	20	25	33	5.5
		0.8	23	117	2.7	45	143	3.4	47	170	5.6	40	265	6.3	62	280	3	1.5	20	27	34	6.4
		2	19.7	125	3	39	157	3.5	45	177	6	34	285	6.7	56	295	3.9	2	22	28	37	8.2
		2.1	16.7	133	3.2	33	170	3.9	38	194	6.3	28	300	7	51	315	6	3	23	29	38	9.1
		2.3	14	142	3.5	28	185	4.6	25	230	6.7	22	320				6.3	4	24	32	41	10.4
		2.4	11.4	149	4.2	13.6	220	4.9	18.5	245	7	17.8	335									
CAK30	液体帽 40100 和 空气帽 120-6-35-60°	1.1	12.3	40	2.2	16.3	62	2.7	21	69	4.2	19.3	100	5.6	22	130						
		1.3	9.9	45	2.5	12.1	71	3	16.3	78	4.6	14.6	113	6	17.6	142	1.5	0.7	15	19	23	2.7
		1.4	7.9	50	2.8	8.9	79	3.2	12.3	86	4.9	10.8	124	6.3	14	152	3	1.5	16	20	24	4.6
		1.5	6.1	54	3	7.6	83	3.4	10.7	91	5.3	8.1	135	6.7	11.4	163	3.4	2	16	20	24	5.5
		1.7	4.9	58	3.1	6.4	87	3.5	9.3	94	5.6	6.2	146	7	9.1	174	5.3	3	18	22	25	7.3
		1.8	3.9	62	3.2	5.5	91	3.9	6.4	105	6	4.9	157				6.3	4	19	24	30	9.4
		2	3.1	67	3.4	4.7	95	4.2	4.7	115	6.3	4	167									
CAK46	液体帽 100150 和 空气帽 189-6-62-70°	1.7	25	156	3	39	230	3.4	50	250	4.6	62	320	6	93	395	2	0.7	24	33	46	5.5
		1.8	19.7	167	3.1	33	240	3.5	43	260	4.9	47	345	6.3	77	425	3.2	1.5	25	34	47	6.4
		2	15.1	178	3.2	27	255	3.7	41	275	5.3	36	375	6.7	62	460	3.9	2	28	37	51	7.3
		2.1	11.4	193	3.4	23	265	3.9	27	300	5.6	26	405	7	52	495	5.3	3	29	38	53	7.9
		2.3	7.6	205	3.5	18.5	280	4.1	23	310	6	18.9	435				6.3	4	33	42	58	9.8
					3.7	14.8	290	4.2	18.9	320	6.3	13.6	460									
								4.4	15.9	335												